

Traitement des wc chimiques.**CONDITIONNEMENTS**

Réf : WC063
Bidon - 12 x 1 Litre

Réf : WC064
Bidon - 4 x 5 Litres

Produit à usage professionnel

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi.
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION ET UTILISATION

LIQUALT est un composé à hautes caractéristiques désodorisantes destiné tout spécialement à maintenir en état de propreté constante et à faciliter l'entretien des toilettes fonctionnant en circuit fermé. Les micro-organismes et enzymes agissent sur la matière organique, la liquéfiant et la digérant. LIQUALT se présente sous forme de liquide bleu, miscible à l'eau, développant une odeur fraîche et agréable. Il contient des agents aromatiques qui préviennent la formation des odeurs. L'intensité de couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des toilettes fonctionnant en circuit recyclé. Aux concentrations recommandées LIQUALT est non corrosif sur tous métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Il ne tâche pas les matières plastiques. Il ne provoque pas d'incrustation ni de dépôts adhérents, il facilite le nettoyage.

• UTILISATEURS

- WC chimiques dans les collectivités.
- Résidence mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, avions...
- Cabines de chantier.
- Sanitaires autonomes et mobiles non raccordés aux réseaux.

• MODE D'EMPLOI

Avant emploi ou reconditionnement, agiter le flacon : les micro-organismes présents dans le produit peuvent en effet former un dépôt dans le fond du flacon (qui ne nuit en rien à l'efficacité du produit). Maintenir cette concentration suivant l'intensité de la coloration bleue par ajouts de LIQUALT.

Dosage :

APPLICATIONS	DOSE D'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE
WC portables	0.5 litre pour 20 litres de capacité
Cuves mobiles : bâtiments, chantiers, autocars, caravanes, bateaux...	5 litres pour 200 litres de capacité

Soit, 2,5% suivant le volume d'eaux usées à traiter – Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide limpide
- Densité à 20°C : 1.00 +/- 0.02
- Parfum : fraise
- Couleur : bleu foncé
- Solubilité : miscible dans l'eau

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

La stabilité biologique est garantie 12 mois dans des conditions normales de stockage. L'utilisation de détergents chimiques (ex. formaldéhyde) et désinfectant chlorés (eau de javel) nuit au bon fonctionnement des structures d'épuration et à l'efficacité.

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Étiquetage : ATTENTION, GHS07, EUH208, H319, P264, P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313.

Code douanier : 3402000000 80.

AExalt est une marque de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net