

BE – DRY LOW B0894S

Gamme SPECIAL

S3 HRO CI WR SRC
Pointures: 39 – 50



SmellStop

Doublure en **tissu technique 3D** pour une respirabilité maximale avec **traitement antibactérien permanent***: elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs.

Dry'n Air[↑]

OMNIA

Semelle anatomique **Dry'n Air** extractible et parfumée, avec circulation d'air. Dotée d'un système de canaux et perforations, elle favorise la circulation d'air entre le pied et la semelle. RESULTAT: Respirabilité maximale et pied sec.



Cuir pleine fleur hydrofuge avec membrane **H₂stOp** 100% waterproof

Sur-embout résistant à l'abrasion pour une durée majeure

Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique
Perforation 0 mm
Standard 20345:2011
(clou 4,5mm – force 1100 Newton)

AirTech Bidensité PU/ caoutchouc HRO
Technologie LifePlus

Technologie Life Plus pour la semelle bidensité PU/caoutchouc HRO, conçue par Base Protection pour améliorer l'adhérence et la durée de la semelle en conditions de travail caractérisées par la présence constante de l'eau. Le cycle de vie de la chaussure est plus long. La semelle est indiquée pour les activités sur les surfaces rugueuses et irrégulières, exposées au stress : chantiers de construction en présence d'eau, grands travaux, chantiers navals, forêts, agriculture, exploitation minière.

SlimCap

Embout non métallique fin:
• L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
• Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.



*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du type de ProduitPT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNEES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIETE BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PREALABLE.