



Scie à ruban

Band saw

420 W

Capacité
Capacity 120 mm

Lame
Blade 1790 mm

Col de cygne
Swan neck 245 mm

2 Vitesses
2 Speeds


Table XXL
XXL table

Guide de coupe circulaire
Circular cutting guide

Guide parallèle à double fixation
Parallel guide double-fastening



2 Volants fonte d'aluminium 250 mm
2x 250 mm cast aluminium wheels



Guide lames réglable en hauteur
Adjustable blade guide



Table inclinable 45°
Tilting table 45°



Guide de coupe circulaire
Circular cutting guide

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 120 mm, par crémaillère
- Col de cygne 245 mm
- **Table en fonte d'aluminium XXL inclinable à 45°** pour les découpes en biseau, avec extension à serrage rapide (ouverte 530 x 300 mm)
- Moteur asynchrone silencieux avec transmission par courroie
- Flexible d'aspiration pour les sciures et sac à poussières résiduelles
- Guidage supérieur et inférieur par roulement
- Porte de machine sécurisée avec interrupteur d'ouverture empêchant le démarrage accidentel lors du changement de lame
- Système de tension de la lame par volant moleté
- **Guide de coupe circulaire inclus**
- Piètement équipé pour fixation au sol
- 2 vitesses pour s'adapter aux coupes à réaliser
- Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières
- **Guide parallèle de coupe à double fixation pour plus de précision et de sécurité**

- Max cutting height 120 mm, by rack system
- Swan neck : 245 mm
- **Cast Aluminium table can be tilted to 45° for bevel cuts**, with quick fastening extension (opened 530 x 300 mm)
- Supplied with steel stand
- Heavy dusty silent asynchronous motor with belt driven
- Adjustable blade guide by bearings
- Safety door with stop switch inside
- Adjustable blade tension
- **Circular cutting guide included**
- Base device for ground fixation
- 2 speeds to fit with different cuts
- Delivered with adjustable magnetic LED light and magnetic holder for dust mask
- **Parallel double-fixation cutting guide for accuracy and safety**

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	880x440x340 mm
Dimensions produit - Product size	1500x670x570 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	31,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	192 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Kit de protection livré
Protection kit delivered



Lames - Blades

Référence - Reference	l (mm)	Dents - Teeth
802086	6	6 TPI
802087	10	6 TPI
802088	3	14 TPI