

## Scie à ruban avec aspiration intégrée

Band saw with **built-in dust collection**

Jusqu'à  
Up to  
**94%**  
De sciures  
récupérées  
Collected  
dust

# 750 W

Capacité  
**Capacity** 160 mm

Aspiration intégrée  
**Built-in dust collection**

Lame  
**Blade** 2240 mm

Col de cygne  
**Swan neck** 305 mm

2 vitesses  
**2 Speeds** 12 m/s  
6 m/s

Guide de coupe  
circulaire  
**Circular  
cutting guide**

Table XXL  
**XXL Table**



2 Volants fonte d'aluminium 305 mm  
2x 305 mm cast aluminium wheels



Table en fonte d'aluminium  
Cast aluminium table



Système d'aspiration cyclonique intégré  
Dust wizard inside




Guide de coupe circulaire  
Circular cutting guide

- Hauteur de passage réglable jusqu'à 160 mm, par crémaillère
- Col de cygne 305 mm
- **Table en fonte d'aluminium XXL inclinable à 45°** pour les découpes en biseau, avec extension à serrage rapide (ouverte 600 x 400 mm)
- **Moteur asynchrone silencieux** avec transmission par courroie
- **Aspiration intégrée** pour collecter les sciures, grâce à la turbine jumelée au moteur (94%)
- Guidage supérieur et inférieur par roulement
- Porte de machine sécurisée avec interrupteur d'ouverture empêchant le démarrage accidentel lors du changement de lame
- Système de tension de la lame par volant moleté
- **Guide de coupe circulaire**
- Piètement équipé pour fixation au sol, avec 2 roues de transport
- **Livrée avec un éclairage LED magnétique orientable et un support magnétique pour masque à poussières**
- Guide parallèle de coupe et guide d'onglet
- Adjustable passage height up to 160 mm, for rack
- Gooseneck 305 mm
- **Cast Aluminium table can be tilted to 45°** for bevel cuts, with quick fastening extension (opened 600 x 400 mm)
- **Quiet asynchronous motor belt driver**
- **Integrated suction to collect sawdust**, thanks to the turbine coupled to the engine (94%)
- Upper and lower roller guidance
- Secure machine door with opening switch preventing accidental start-up during blade change
- Blade tension system by knurled wheel
- **Circular cutter guide**
- Base for floor mounting, with 2 transport wheels
- **Supplied with adjustable magnetic LED lighting and a magnetic dust mask holder**
- Parallel cutting guide and miter guide

### Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	1100x500x400 mm
Dimensions produit - Product size	1600x670x570 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	60,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	120 pcs

Gencod - EAN Barcode



### Lames - Blades

Référence - Reference	l (mm)	Dents - Teeth
802093	6	6 TPI
802094	10	6 TPI
802095	20	6 TPI